

# 走进 视清科技

## ABOUT COOLENS

深圳市视清科技有限公司

以 COOLENS® 工业镜头闻名于中国机器视觉行业，

是中国知名的自主工业镜头厂商。

核心业务是研发、设计、生产

及销售工业镜头、远心镜头、成像模块等自主产品，

是以技术为导向的专业化企业。

COOLENS® 聚焦于工业自动化，

致力于为智能设备配套明亮清晰的“眼睛”。

我们以“产品 + 服务”立足，

为高精设备提供最可靠的光学成像支持。

成为客户最值得信赖的合作伙伴是我们的根基，

推动我国机器视觉行业发展是我们的责任，

我们将砥砺前行。

规格齐全

一天送样

深圳

电话：0755-29977399  
地址：深圳市宝安区宝星智荟城 1 号楼 3A09-10 室

惠州

电话：0752-5118988  
地址：惠州市大亚湾西区龙山七路域鑫科技园 6 楼

苏州

电话：0512-67575087  
地址：苏州市平泷路 251 号城市生活广场 A 栋 1017

成都

电话：19867715546  
地址：成都市郫都区创智南一路 38 号绿地缤纷熙街 B-1-1319

武汉

电话：133 1292 5069  
地址：武汉市高新二路光谷云计算唐山大厦 2 号楼 701

厦门

电话：189 2524 1706  
地址：厦门市集美区软件园三期 B04-405

德国

电话：004915252654703  
地址：Fabrik Straße 42, 47119 Duisburg, Germany

韩国

电话：0082-2-897-8988  
地址：경기도 광명시 하안로 60, E905 호 ( 광명 SK 테크노파크 )

## 平行 (远心) LED 光源

### 型号:DTCL系列

#### 特别说明

DTCL系列产品是专为远心镜头成像而设计的,可直接实现背光或正射照明(需加分光器件)。


平行照明可充分利用远心镜头的成像潜力,帮助系统大幅提升精度。

平行照明还可有助于优化成像系统景深,使其远超标称值。

产品配有多种波长,1W/3W功率选择,并内置亮度调节装置。

#### 产品命名规则

平行(远心)LED光源系列产品 灯颜色-R红,G绿,B蓝,W白可选



光束直径-26~300mm

灯瓦数-1W/3W可选



了解更多信息



平行光源型号	光束直径 (mm)	可选颜色				光学参数 工作距离范围 (mm)	机械规格		可兼容 远心镜头
		红 -R630nm	绿 -G520nm	蓝 -B460nm	白 -W		长度 (mm)	外径 (mm)	
DTCL-26-xW-y	26	√	√	√	√	23-46	124.8	44	DTCMxxx-26
DTCL-36-xW-y	36	√	√	√	√	36-72	144.9	54	DTCMxxx-36
DTCL-42-xW-y	42	√	√	√	√	40-80	130.4	62	DTCMxxx-42
DTCL-48-xW-y	48	√	√	√	√	43-86	143.9	64	DTCMxxx-48
DTCL-56-xW-y	56	√	√	√	√	46-92	166.4	78	DTCMxxx-56
DTCL-64H-xW-y	64	√	√	√	√	63-126	178.9	84	DTCMxxx-64H
DTCL-72-xW-y	72	√	√	√	√	59-119	198.9	94	DTCMxxx-72
DTCL-80H-xW-y	80	√	√	√	√	76-152	188.8	110	DTCMxxx-80H
DTCL-90-xW-y	90	√	√	√	√	69-139	223.9	120	DTCMxxx-90
DTCL-100H-xW-y	100	√	√	√	√	86-172	266.6	142	DTCMxxx-100H
DTCL-110-xW-y	110	√	√	√	√	90-180	276.5	142	DTCMxxx-110
DTCL-120H-xW-y	120	√	√	√	√	93-186	288.2	160	DTCMxxx-120H
DTCL-136-xW-y	136	√	√	√	√	95-190	361.5	169	DTCMxxx-136
DTCL-150-xW-y	150	√	√	√	√	100-200	332.1	188	DTCMxxx-150
DTCL-170-xW-y	170	√	√	√	√	110-210	392.8	212	DTCMxxx-170
DTCL-190H-xW-y	190	√	√	√	√	110-220	420.1	230	DTCMxxx-190H
DTCL-216-xW-y	216	√	√	√	√	120-250	515.6	260	DTCMxxx-216
DTCL-240H-xW-y	240	√	√	√	√	135-270	561.4	286	DTCMxxx-240H
DTCL-258-xW-y	258	√	√	√	√	145-290	436.8	300	DTCMxxx-258
DTCL-300-xW-y	300	√	√	√	√	155-310	639.9	376	DTCMxxx-300